


5. UKŁAD PŁYT I KOŁKOWANIE WOKÓŁ OTWORÓW OKIENNYCH


Spoiny między płytami nie mogą przebiegać w narożach otworów



LEGENDA:

1. Płyty styropianowe (styropian EPS) o wym. 100x50 cm gr. 14 cm.
2. Mocowanie dodatkowe – łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa, o średnicy talerzyka min 60 mm.
3. Krawędź otworu.

6. UKŁAD SIATEK ZBROJENIOWYCH WOKÓŁ OTWORÓW OKIENNYCH



LEGENDA:

1. Płyty styropianowe (styropian EPS) o wym. 100x50 cm gr. 14 cm.
2. Siatki zbrojące naroży otworów o wym. min. 20x35 cm – ułożone pod kątem ok. 45°.
3. Siatka zbrojeniowa powierzchniowa.
4. Siatki zbrojeniowe wewnątrz narożników otworów.
5. Profile narożne aluminiowe z siatką zbrojącą na całym obwodzie otworu okiennego (drzwiowego).

NAZWA INWESTYCJI:

**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO WRAZ
ZE STACJĄ UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W NĘDZY.**

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Bernard ŁOPACZ
uprawnienia budowlane nr 171/91/OP,
numer członkowski SOIA SL-0653.

RYСУNEK:

**SZCZEGÓŁY WYKONANIA
IZOLACJI TERMICZNEJ (3)**

ADRES INWESTYCJI:

ul. Nad Sumią 2,
47-440 Nędza,
(działka nr 981).

PODPIS:

FAZA PROJEKTU:

**PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU**

NAZWA I ADRES INWESTORA:

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.
ul. Nad Sumią 2,
47-440 Nędza.

OPRACOWAŁ:

NR PROJEKTU:

BP.01.01.2014

NR RYSUNKU:

1.12

SKALA RYSUNKU:

1:10

FORMAT RYSUNKU:

A4

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:

STYCZEŃ 2014